

# DIGIEYE 3A



TIPO
Canali Video
Input Video analogico
Input Video IP
Uscite Vide
Uscite Video BNC (solo video analogico)
Uscite Video BNC (video analogico + IP)
Risoluzione massima telecamere analogiche
Image-rate telecamere analogiche
Risoluzione massima telecamere AHD
Risoluzione massima telecamere IP
Bitrate massimo telecamere IP
Compressione video telecamere analogiche
Compressione video telecamere AHD & IP
Parametri telecamere configurabili
Periferiche di rete
Ingressi / Uscite Integrate (contatti opto-isolati (contatti puliti)- uscite relè)
Ingressi / Uscite Esterni
Ingressi digitali telecamere IP ONVIF
Porte seriali
Porte USB
Raffreddamento
Modalità di registrazione
Motion detection
CPU
RAM
Sistema Operativo
Storage interno
Telemetria
Audio bi-direzionale
Centralizzazione e Gestione remota
Visualizzazione e Controllo remoto
App per dispositivi mobili
Montaggio a rack
Alimentazione
Dimensioni e peso

DVR		HVR		NVR	
8	16	8	16	8	16
√ CVBS AHD (opz.)	√ CVBS AHD (opz.)	√ CVBS AHD (opz.)	√ CVBS AHD (opz.)		
		√ ONVIF	√ ONVIF	√ ONVIF	√ ONVIF
2x Full HD (VGA + HDMI indipendenti)					
4x Indipendenti					
Opzionale (SY-DGI-CVBS-OUT)					
704x576 (4CIF)					
400 IPS					
3 MegaPixels (1920 x 1536)					
4 MegaPixels (2688 x 1520)					
4 Mbit/s per telecamera 80 Mbit/s totale					
DELTA - Formato proprietario Syac-TB					
H.264 (parametri variabili)					
Frame-rate, Risoluzione, Intensità di compressione					
2x Gigabit Ethernet					
18 / 18				4 / 2	
Opzionale (SY-NET-IO-CONTROLLER) 24 connessioni aggiuntive I/O a scelta Fino ad un massimo di 64 / 64 totali per sistema					
		√	√	√	√
2x RS485/RS232					
2x USB 2.0 - Frontale 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 - Retro					
Fanless / Con ventole (opz.)					
Manuale / Schedulato / Allarmato					
Matrice 96x64 aree motion 6 livelli di sensibilità motion 16 preset PTZ					
AMD GE-420 Quad-core 2.0 GHz					
2 GB DDR3-1600					
Syac-TB DigiEye (Linux)					
fino a 2x HDD 3.5" 500 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB					
Speed-dome analogiche		Speed-dome analogiche e IP		Speed-dome IP	
√	√	√	√	√	√
DCC Lite / DCC Premium					
via Web, multiplatforma (PC / MAC / Linux)					
iOS / Android					
Maniglie per montaggio a rack opzionali (SY-3A-RACK-K00)					
DC 9-30 V Esterno					
88 x 432 x 357 mm (17" rack 2U) - 10 kg					

per ulteriori informazioni, scrivi a [info.syac@techboardgroup.com](mailto:info.syac@techboardgroup.com)